

Déshumidificateur Première 60 BTU

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 60 pintes américaines (28,4 litres) par 24 heures
- Pour des zones allant jusqu'à 4 000 pieds carrés, selon les conditions
- Conforme à la norme Energy Star®
- Fluide frigorigène R410A respectueux de l'environnement
- Commandes électroniques
- 2 vitesses de ventilation (haute/basse)
- La fonction basse température permet au système de continuer à fonctionner jusqu'à ce que la température atteigne 5°C (41°F)
- Fonction de redémarrage automatique
- Le dé-glaceur automatique empêche la formation de glace sur les serpentins
- Fonction de vidange directe pour un fonctionnement continu
- Filtre à air amovible facile à nettoyer
- Castors pour une portabilité facile
- Pompe à condensat interne pour une évacuation facile



SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS SUR L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :

Largeur	15 1/4"	38.10 cm
Profondeur	12 3/16"	30.48 cm
Hauteur	23 9/16"	58.42 cm

Dimensions de
l'emballage:

Largeur	16"	40.64 cm
Profondeur	13"	33.02 cm
Hauteur	24"	60.96 cm

Poids:

Unité	18.60 kg	41 lbs
Expédition	21.68 kg	47.8 lbs

Garantie:

Garantie de 24 mois pièces et main d'œuvre.
L'installation et/ou l'entretien annuel (nettoyage)
ne sont pas couverts par la garantie.