

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour refroidir et chauffer des pièces d'une superficie allant jusqu'à 60 m² grâce à un inverseur à vitesse variable, ce qui garantit un fonctionnement silencieux et efficace.
- Taux SEER de 21,0 - certifié DOE : Permet de réaliser des économies considérables en matière de chauffage et de climatisation.
- Fonctionnement à basse température : fonctionne à des températures aussi basses que -4F/-20C, ce qui le rend idéal pour les scénarios qui nécessitent un refroidissement toute l'année - tandis que la pompe à chaleur en fait une solution 4 saisons.
- Détection des fuites de réfrigérant : l'unité s'arrête automatiquement en cas de fuite.
- Appareil Intérieur et extérieur viennent pré-chargés avec réfrigérant R410-A
- Le filtre à air haute densité permet d'éliminer les contaminants et les impuretés présents dans l'air et les doubles filtres lavables qui fournissent un air de qualité à votre maison.
- Mode turbo : permet à l'appareil d'atteindre la température prédéfinie en un minimum de temps.
- Mémoire de l'angle du volet : lors de la mise en marche de l'appareil, le volet revient automatiquement à la dernière position enregistrée.
- Anti-tirage froid : la vitesse du ventilateur et l'angle des persiennes s'ajustent en fonction de la température ambiante pour éviter l'air froid en mode chauffage.
- 5 ans de couverture pièces seulement. L'installation et/ou l'entretien annuel (nettoyage) ne sont pas couverts par la garantie.

SPÉCIFICATIONS

Weight & Dimensions

Product WxDxH	31.9" x 8.1" x 11.5" 81.03cm x 20.57cm x 29.21cm
Shipping WxDxH	69" x 29" x 35" 175.26cm x 73.66cm x 88.90cm
Product Weight/Package Weight	24.25 lb (11.00 kg) / 28.66 lb (13.00 kg)

