

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour refroidir et chauffer des pièces jusqu'à 335 pieds carrés.
- Taux de 21,3 SEER certifié ENERGY STAR® : des économies considérables en matière de chauffage et de climatisation.
- Livré avec 2 ventilateurs muraux de 9K BTU.
- Fonctionnement à basse température : fonctionne à des températures aussi basses que -13F/-25C, ce qui le rend idéal pour les scénarios qui nécessitent un refroidissement tout au long de l'année, tandis que la pompe à chaleur en fait une solution 4 saisons.
- Détection des fuites de réfrigérant : l'unité s'arrête automatiquement en cas de fuite.
- Livré pré-chargé avec le réfrigérant R410-A
- Filtre à air à charbon actif pour éliminer les contaminants et les impuretés présents dans l'air et double filtre lavable qui fournit un air de qualité à votre maison.
- Mode turbo : permet à l'appareil d'atteindre la température prédéfinie en un minimum de temps.
- Mémoire de l'angle du volet : lors de la mise en marche de l'appareil, le volet revient automatiquement à la dernière position enregistrée.
- Anti-Cold Draft : la vitesse du ventilateur et l'angle des persiennes s'ajustent en fonction de la température ambiante pour éviter l'air froid en mode chauffage.
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces, hors main-d'œuvre. Consultez le manuel du propriétaire pour plus de détails.

SPÉCIFICATIONS

Weight & Dimensions

Product WxDxH	31.54" x 8.07" x 11.61" 80.11cm x 20.50cm x 29.49cm
Shipping WxDxH	36.30" x 14.92" x 28.15" 92.20cm x 37.90cm x 71.50cm
Product Weight/Package Weight	26.2 lb (11.88 kg) / 26.24 lb (11.90 kg)

