

## CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour refroidir et chauffer des pièces jusqu'à 1200 pieds carrés, avec un inverseur à vitesse variable garantissant un fonctionnement silencieux et efficace.
- Taux de 21,0 SEER certifié DOE : vous permet de réaliser des économies considérables en matière de chauffage et de refroidissement.
- Fonctionnement à basse température : fonctionne à des températures aussi basses que 5F/-15C, ce qui le rend idéal pour les scénarios qui nécessitent un refroidissement tout au long de l'année, tandis que la pompe à chaleur en fait une solution 4 saisons.
- Livré pré-chargé avec le réfrigérant R410-A
- Filtre à air à charbon actif pour éliminer les contaminants et les impuretés présents dans l'air et double filtre lavable qui fournit un air de qualité à votre maison.
- Mode turbo : permet à l'appareil d'atteindre la température prédéfinie en un minimum de temps.
- Mémoire de l'angle du volet : lorsque l'appareil est mis en marche, le volet revient automatiquement à la dernière position enregistrée.
- Anti-tirage froid : la vitesse du ventilateur et l'angle des persiennes s'ajustent en fonction de la température ambiante pour éviter l'air froid en mode chauffage.
- 5 ans de couverture pièces seulement. L'installation et/ou l'entretien annuel (nettoyage) ne sont pas couverts par la garantie.

## SPÉCIFICATIONS

### Weight & Dimensions

Product WxDxH	44.21" x 12.56" x 9.33" 112.29cm x 31.90cm x 23.70cm
Shipping WxDxH	47.52" x 15.55" x 12.64" 120.70cm x 39.50cm x 32.11cm
Product Weight/Package Weight	30.86 lb (14.00 kg) / 39.68 lb (18.00 kg)

