

134.9mm

147.6mm

Canada

ENERGUIDE

Combined Energy Efficiency Ratio **CEER** Taux d'efficacité énergétique combiné

11.0

▼ This model / Ce modèle



Least energy-efficient / Le moins éconergétique

Most energy-efficient / Le plus éconergétique

Louved without reverse cycle / À lame et sans cycle inversé

Similar models compared

Modèles similaires comparés

Less than 6000 Btu/h / Moins de 6000 Btu/h

Model number

DAC050MB1WDB

Numéro du modèle

Removal of this label before first retail purchase is an offence (S.C. 1992, c. 36).
Enlever cette étiquette avant le premier achat au détail constitue une infraction (L.C. 1992, ch. 36).

正面


技术要求 (版本号: C, 2008-7)

1. 此能效标签为客牌 DANBY窗机能效标签。
2. 能效标识外观质量、材料性能应符合QMG-J53.025《能效标识技术条件》的有关要求；
3. 未注尺寸公差应符合QMG-J53.025《能效标识技术条件》的有关要求；
4. 能效标签的正面为白底黑字。字体颜色为PANTONE Black 3 C。
5. 该能效标签的幅面大小为：(134.9x147.6)mm。
6. 有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准QML-J11.006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。
7. 确认后按样本。
8. 要求双面附膜。

The technical requirements (version number: C, 2008-7)

1 the energy label for the customer brand DANBY window machine energy label, according to customers samples and America, Canadian energy efficiency labeling requirements designed.
 2 energy efficiency labeling appearance quality, material performance shall be in accordance with the "energy efficiency labeling QMG-J53.025 technical conditions" requirements;
 3 did not note the dimensional tolerances shall be in accordance with the QMG-J53.025 "energy efficiency labeling technology conditions" the relevant requirements;
 Positive 4 energy efficiency label for the black and yellow (yellow PANTONE Yellow C),
 The reverse side is black and white. The font color for PANTONE Black 3 C.
 5 the energy efficiency label format size: (140x187.5) mm.
 6 QML-J11.006 "enterprise standard ROHS instruction materials should be in accordance with the United States to limit the use of hazardous substances in products technical standards".
 7 after confirmation by sample.
 8 double-sided coated.
 9 double side attached film.
 10 please pannext with a length of rope tied to the Yellow 20cm energy label above the hole, together with the delivery of energy label.

16020300A42680

					US-KC15/N8-HKB(CK0) 窗机			DANBY-KC15/N8-HKB(CK0)-0403		
					能效标贴			材料 铜版纸200gm ² (正反面覆膜)		
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	 广东美的制冷设备有限公司		
绘图	李晓庆	审核	吴烈秀		K		1:1			
设计		标准化								
校对	/	审定	/							
工艺	/	日期	2020.03.31		共 1 页	第 1 页				